

H<sub>2</sub>O

## Finitura effetto naturale | RO 3000

**Campi d'impiego:** Arredamento, complementi di arredo, porte interne, rivestimenti interni, parquet.

**Informazioni sul prodotto:** Protegge e decora il legno mantenendo inalterato l'aspetto naturale. Semplice e rapida da applicare, conferisce un elevato grado di idrorepellenza e un tocco setoso di alto pregio. È possibile applicare una terza mano di Finitura Effetto Naturale per garantire una maggiore protezione. RO 3000 è resistente al calpestio se catalizzato al 5% con il prodotto XD5200 della linea Solid. In questo caso, attendere l'essiccazione completa della prima mano prima di procedere con le successive..

### Istruzioni d'uso

**Legno grezzo.** Ripulire accuratamente la superficie da tracce di sporco, unto, cere e resine. Carteggiare con grana 150-180 e rimuovere la polvere. Per mantenere la colorazione del legno, applicare 2-3 mani di Finitura Effetto Naturale trasparente RO 3000 a intervalli di 1-2 ore. Tra le mani carteggiare la superficie con grana 320-400.

**Legno verniciato.** Carteggiare con grana 80-150 e rimuovere la polvere. Quindi procedere come su legno grezzo.

**Manutenzione:** Carteggiare leggermente con grana media 220-320, asportare la polvere e applicare una mano di RO 3000. Sulle parti più degradate si può applicare una seconda mano.

**Sovraverniciabilità:** Finiture Effetto Naturale trasparente RO 3000.

**Confezioni:** 0,5 L, 2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Straccio  
Rullo



Resa  
12-24 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 1-2 h



Essiccazione  
finale 5 h



Residuo solido  
18 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 16 ± 3"



Peso specifico  
1,01 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
7,5 ± 0,5



Gloss  
5



RO 3000  
trasparente

