



Olio per teak | VB 3310

Campi d'impiego: Pavimentazioni esterne, pedane, pontili, darsene, bordi piscina, arredo da giardino.

Informazioni sul prodotto: Nutre il legno esotico, blocca l'ingrigimento e preserva la naturale bellezza dell'essenza. Estremamente morbido al tatto, protegge efficacemente le superfici su cui viene applicato. Per una migliore distensione e per un'essiccazione più rapida, è possibile diluire il prodotto fino al 20% con diluente sintetico.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Preparare il supporto con carta abrasiva grana 150. Pulire la superficie e applicare il prodotto a straccio.

Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 3 mani a intervalli di almeno 16 ore.

Legno tinto/impregnato. Applicare il prodotto a straccio. Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi. Per ottenere un buon grado di protezione del legno si consiglia di applicare 2 mani a intervalli di almeno 16 ore.

Legno verniciato. È possibile ripristinare superfici leggermente usurate carteggiando con carta abrasiva grana 320 e applicando una mano di prodotto a straccio. Non lasciare cumuli. Scaricare con straccio asciutto e pulito ogni eventuale residuo, specialmente negli angoli chiusi.

Confezioni: 0,75 L



Conservare
> 5°C



Verniciare
> 10°C



Pronto all'uso



Straccio



Resa
20 m²/L



Mescolare bene
prima dell'uso



Essiccazione
tra le mani 16 h



Essiccazione
finale 24 h



Residuo solido
56 ± 3 %



Viscosità
DIN4 15 ± 3"



Peso specifico
0,88 ± 0,03 g/cm³



VB 3310
trasparente