



RB2x70 FLOOR PRESTIGE

ZASTOSOWANIE

Powierzchnie ceramiczne, płytki, gres, kamień, beton, terakota, ściany, drewno, szkło, plastik, PVC, metal.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Floor Prestige to zaawansowany technologicznie, jednoskładnikowy, matowy lakier do renowacji podłóg i wszelkiego rodzaju powierzchni. Niezwykle odporny na ścieranie, odpowiedni na powierzchnie o dużym obciążeniu ruchem. Jego formuła jest bezzapachowa i ma niską emisję LZO. Floor Prestige to zmywalny i silnie kryjący produkt, który mocno przylega do wszelkiego rodzaju starannie oczyszczonych powierzchni. W przypadku powierzchni uprzednio pokrytych lakierem, należy ocenić, czy konieczne jest lekkie zeszlifowanie starej warstwy lakieru.

Nie jest wymagana aplikacja primera.

Jest odpowiedni do pomieszczeń podlegających normie HACCP.

Produkt posiada certyfikat i jest zgodny z normą UNI 11021:2002.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Przed aplikacją.

Przed aplikacją należy oczyścić powierzchnię z kurzu i tłuszczów acetonem. Nie należy stosować innych dostępnych na rynku odtłuszczaczy ani rozcieńczalników: mogą one pozostawić osad na powierzchni i pogorszyć przyczepność Floor Prestige.

Jak przygotować podłogę pokrytą woskiem. Przed nałożeniem Floor Prestige usuń wosk środkiem do usuwania wosku; następnie splucz i odtłuź za pomocą acetonu.

Jak przygotować bardzo gładkie podłogę. Na szczególnie gładkich powierzchniach, takich jak marmur, delikatnie przeszlifuj papierem ściernym do metalu o ziarnistości 220. Kluczowe jest całkowite usunięcie kurzu. Lekkie szlifowanie, niezbędne do przygotowania gładkich podłóg, jest również przydatne na każdej powierzchni, ponieważ poprawia przyczepność lakieru.

Jak przygotować fugi przed malowaniem. Fugi między płytkami są porowate. W związku z tym gromadzą się na nich zabrudzenia pogarszające przyczepność lakieru i efekt estetyczny. Czyszczenie fug jest bardzo ważne i można to zrobić mechanicznie za pomocą stalowej szczotki lub innych narzędzi.

Jak przygotować powierzchnie poddane ekstremalnym obciążeniom. Należy dodać 2% (do 4%) dodatku zwiększającego przyczepności RY0406, przeznaczonego do gamy Floor Prestige, dla powierzchni poddawanych dużym obciążeniom chemicznym i/ lub mechanicznym (wanny, podłogi siłowni, posadzki laboratoryjne, kliniki, salony fryzjerskie, salony usług pielęgnacyjnych dla zwierząt...). Dostępne opakowanie 0,05 L zostało stworzone do wlewania w całości do opakowania Floor Prestige 2,5 L. Promotor Przyczepności wzmacnia wiązanie z lakierowaną powierzchnią i poprawia odporność powłoki.

Aplikacja.


Rozprowadzić produkt na powierzchni. Przed nałożeniem drugiej warstwy, pozostawić do wyschnięcia na co najmniej 2-4 godziny w zależności od warunków. W przypadku powierzchni o dużym natężeniu ruchu, zaleca się nałożenie 2 lub 3 warstw. Na powierzchniach bardzo narażonych na zużycie, Floor Prestige można zabezpieczyć Lakierem Nawierzchniowym do Parkietów RP2260.

Schnięcie.

Ostrożnie przewietrzyc pomieszczenie, aby przyspieszyć prawidłowe schnięcie Floor Prestige. Aby zoptymalizować proces schnięcia, unikaj zbyt obfitej aplikacji; nadmierna ilość produktu może utrudnić całkowite wyschnięcie, pozostawiając powłokę mokrą i mniej funkcjonalną.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier nawierzchniowy do parkietów RP2260.



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Natrysk
Walek



Wydajność
14 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
2 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
24-72 godz.



Zawartość części
stałych
43 ± 5 %



Lepkość
DIN4 70 ± 10''



Ciężar właściwy
1,2 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Głosowość
20

HACCP



RB2x70 FLOOR PRESTIGE

OPAKOWANIA

0,75 L 2,5 L

-  Przechowywać > 5°C
-  Aplikacja > 10°C
-  Gotowy do użycia
-  Pędzel
Natrysk
Walek
-  Wydajność
14 m²/L
-  Wymieszać dobrze przed użyciem
-  Czas schnięcia między warstwami
2 godz.
-  Czas ostatecznego wysychania
24-72 godz.
-  Zawartość części stałych
43 ± 5 %
-  Lepkość
DIN4 70 ± 10''
-  Ciężar właściwy
1,2 ± 0,1 g/cm³
-  pH
8,5 ± 1,0
-  Głosowość
20



RB2070
GOŁĘBIA SZAROSC

RB2170
PAPIRUS

RB2270
CEMENT

RB2370
OŁÓW

RB2470
ANTRACYT

HACCP