



RBxx90 VINTAGE PRESTIGE

ZASTOSOWANIE

Drewno, płytki, żelazo, szkło, ściany, tkaniny, tworzywa sztuczne, stal i blacha ocynkowana. Do użytku wewnętrznego i na zewnętrznego.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Vintage Prestige to ultramatowa emalia. Jest to produkt o wysokim stopniu krycia, który silnie przylega do wszystkich rodzajów powierzchni. Jego formuła jest bezwonna i ma niską emisję LZO. Vintage Prestige jest produktem zmywalnym. Nie wymaga szlifowania, usuwania starych warstw lakieru ani aplikacji podkładu. Zaleca się nałożenie dwóch warstw.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Oczyścić powierzchnię acetonem z zanieczyszczeń, kurzu i tłuszczów, ponieważ mogą one uniemożliwić przyczepność lakieru. Jeżeli stara warstwa lakieru odstaje, przeszlić powierzchnię papierem o gradacji 150 - 180. Nanieść produkt na powierzchnię. Po 2 godzinach można nałożyć drugą warstwę. Aby udekorować zardzewiałe powierzchnie metalowe, usunąć rdzę papierem ściernym lub metaliczną szczotką. Zastosuj środek antykorozyjny, a następnie nałóż produkty Vintage Prestige.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Efekt Naturalny R03000.

OPAKOWANIA

0,5 L

5 L *

*jedynie w wersjach RB1490, RB2090, RB2190



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Gąbka
Walek



Wydajność
8-10 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
2 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
6-8 godz.



Zawartość części
stałych
60 ± 10 %



Lepkość
14000 ± 1000 cps



Ciężar właściwy
1,2 ± 0,2 g/cm³



Głosość
5



RB1090
WIŚNIA



RB1190
FRAPP



RB1290
ORZECH LASKOWY



RB1390
WANILIA



RB1490
KOKOS



RB1590
MLECZNA MIĘTA



RB1690
ANYŻ



RB1790
JAŁOWIEC



RB1890
TRUFLA



RB1990
MARCEPAN



RB2090
MLEKO



RB2190
LUKRECJA



RB2290
SZAŁWIA



RB2390
BRZOSKWINIA



RB4090
KARMEL



Obejdź nasze instruktaże

