



RGxx80 IMPREGNAT ŻELOWY

ZASTOSOWANIE

Kratownice, listwy boazerijne, okna, drzwi, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Impregnat barwiący, żelowy, seria RGxx80 podkreśla naturalną urodę drewna. Preparat ten chroni przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV, z wyjątkiem wersji przezroczystej. RGxx80 czyni drewno wodoodpornym i nadaje powierzchni jednolitość. Jego specjalna formuła o wysokiej lepkości pozwala na aplikację produktu, nawet w pionie, bez kapania. Nie pozostawia widocznych łączeń i sprawia, że efekt estetyczny jest jednolity.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150, oczyścić powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 1-2 warstwy produktu. Nałożyć, unikając zagęszczeń.

Drewno barwione/impregnowane. Można nakładać RGxx80 na drewno pokryte bejcą lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można nałożyć 1-2 warstwy produktu.

Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi. Przeszlifować papierem o gradacji 80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Ponownie oczyścić powierzchnię i dokonać impregnacji.

MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy RFxx20, Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, Lakier Nawierzchniowy Woskowy RCxx30 i Deco-grip Solution RE20xx.

OPAKOWANIA

0,75 L

5 L



RG1080
BEZBARWNY



RG1180
TEK



RG1280
KASZTAN



RG1380
ORZECH WŁOSKI



RG1480
CIEMNY ORZECH



RG1680
BIAŁY

*Z wyjątkiem wersji bezbarwnej i białej



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Gąbka



Wydajność
15 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Czas schnięcia
między warstwami
1-2 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
3 godz.



Zawartość części
stałych
15 ± 3 %



Lepkość
DIN2 50 ± 10



Ciężar właściwy
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0

