



RMxx10 IMPREGNANTE CLÁSICO

CAMPOS DE USO

Carpintería, muebles de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Colora y protege la madera del ataque de los agentes atmosféricos y rayos UV, excepto la versión transparente.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1 o 2 capas de Impregnante Clásico serie RMxx10.

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RMxx10 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1 o 2 capas de producto.

Madera barnizada. Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar de nuevo la superficie y realizar la impregnación.

REPINTADO

Barniz Clásico RFxx20, Barniz UV Defender RQxx70, Barniz Ceroso RCxx30 y Decogrip Solution RE20xx.

ENVASE

0,75 L 2,5 L 10 L *

* sólo RM1010, RM1210, RM1310, RM1410, RM1610, RM2010

- Conservar > 5°C
- Pintar > 10°C
- Listo para el uso
- Brocha
Pistola
Trapo
- Rendimiento 12 m²/L
- Mezclar bien antes de usar
- Secado entre manos 1-2 h
- Secado final 3 h
- Contenido en sólidos 11 ± 3 %
- Viscosidad DIN2 50 ± 10"
- Peso específico 1,05 ± 0,1 g/cm³
- pH 8,5 ± 1,0



RM1010
TRANSPARENTE

RM1310
NOGAL

RM1610
PINO-ALERCE

RM2010
BLANCO*

RM1110
TECA

RM1410
NOGAL OSCURO

RM1710
ROBLE

RM1210
CASTAÑO-NOGAL CLARO

RM1510
NOGAL MARRÓN

RM1810
CAOBA

* La versión blanca está certificada en clase A+ para las emisiones en ambientes interiores
**Exclusa la versión transparente y blanca