



## RMxx10 IMPREGNAT KLASYCZNY

### ZASTOSOWANIE

Okna, drzwi, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia, listwy boazeryjne, kratownice.

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Dekoruje i chroni drewno przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV, z wyjątkiem wersji przezroczystej.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

*Surowe drewno.* Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150. Oczyszczyć powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 1-2 warstwy Impregnatu Klasycznego, seria RMxx10.

*Drewno barwione/impregnowane.* Można nakładać RMxx10 na drewno pokryte bejcą lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można lekko przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Usunąć pył i nanieść 1-2 warstwy produktu.

*Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi.* Przeszlifować papierem o gradacji 80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Oczyszczyć powierzchnię i przystąpić do impregnacji.

### MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy RFxx20, Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, Lakier Nawierzchniowy Woskowy RCxx30 i Deco-grip Solution RE20xx.









### OPAKOWANIA

0,75 L

2,5 L

10 L \*

\* jedynie w wersjach RM1010, RM1210, RM1310, RM1410, RM1610, RM2010

-  Przechowywać > 5°C
-  Aplikacja > 10°C
-  Gotowy do użycia
-  Pędzel  
Natrysk  
Ścierczka
-  Wydajność 12 m<sup>2</sup>/L
-  Wymieszać dobrze przed użyciem
-  Czas schnięcia między warstwami 1-2 godz.
-  Czas ostatecznego wysychania 3 godz.
-  Zawartość części stałych 11 ± 3 %
-  Lepkość DIN2 50 ± 10''
-  Ciężar właściwy 1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>
-  pH 8,5 ± 1,0



**RM1010**  
BEZBARWNY



**RM1110**  
TEK



**RM1210**  
KASZTAN-JASNY ORZECH



**RM1310**  
ORZECH WŁOSKI



**RM1410**  
CIEMNY ORZECH



**RM1510**  
ORZECH BRĄZOWY



**RM1610**  
SOSNA-MODRZEW



**RM1710**  
DĄB



**RM1810**  
MAHOŃ



**RM2010**  
BIAŁY\*

\* Biała wersja posiada certyfikat A+ dotyczący emisji w pomieszczeniach.

\*\*Z wyjątkiem wersji bezbarwnej i białej