



RO3000 FINITION EFFET NATUREL

DOMAINE D'UTILISATION

Meubles, portes d'intérieur, boiseries.

INFORMATIONS

Le produit protège et décore le bois et maintient son aspect naturel. Simple et rapide à appliquer, RO3000 rend le bois hydrofuge et hautement doux au toucher. L'application d'une troisième couche de Finition effet naturel est possible pour garantir une protection majeure.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Nettoyer soigneusement la surface de la saleté, de la graisse, des cires et des résines. Poncez avec un papier de verre de grain 150-180 et éliminez la poussière. Appliquer 2-3 couches de Finition Effet Naturel RO3000, à intervalles de 1-2 heures, pour ne pas altérer la couleur du bois. Entre les couches, poncer la surface avec du papier de verre de grain 320-400.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 et enlevez la poussière. Puis procédez comme indiqué pour le bois brut.

ENTRETIEN

Poncez légèrement avec abrasif 220-320, enlevez la poussière et appliquez une couche de RO3000. Sur les parties les plus abîmées, appliquez une deuxième couche.

SURVERNISSAGE

Finition effet naturel RO3000.

EMBALLAGE

0,5 L

2,5 L



Conservation
> 5°C



Application
> 10°C



Prêt à l'emploi



Pinceau
Chiffon
Rouleau



Rendement
12-24 m²/L



Bien mélanger avant
l'emploi



Séchage entre
les couches
1-2 h



Séchage final
5 h



Extrait sec
18 ± 3 %



Viscosité
DIN4 16 ± 3"



Poids spécifique
1,01 ± 0,1 g/cm³



pH
7,5 ± 0,5



Gloss
5

