



RP1060 FONDO TAPAPOROS

CAMPOS DE USO

Suelos de madera y muebles.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un fondo de preparación transparente que se debe aplicar en los suelos de madera y muebles. Formulado a base de resinas acrílicas y poliuretánicas, es muy elástico y se lija fácilmente.

INSTRUCCIONES DE USO





Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo con un aspirador. Aplicar 1 o 2 capas de RP1060 con una distancia de 2 a 4 horas. No lijar entre la primera y la segunda capa. Esperar 24 horas antes de seguir con la siguiente fase de lijado, después barnizar con Barniz Parquet y Muebles RP1160 o RP2260.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

ENVASE

0,75 L 2,5 L

-  Conservar > 5°C
-  Pintar > 10°C
-  Listo para el uso
-  Brocha
Pistola
Rodillo de pelo corto
-  Rendimiento 10 m²/L
-  Mezclar bien antes de usar
-  Secado entre manos 2-4 h
-  Secado final 24 h
-  Contenido en sólidos 33 ± 3 %
-  Viscosidad DIN4 17 ± 3"
-  Peso específico 1,03 ± 0,1 g/cm³
-  pH 8,0 ± 1,0

