



RPxx60 BARNIZ PARQUET Y MUEBLES

CAMPOS DE USO

Suelos de madera y muebles.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Es un barniz para suelos de madera y muebles, con una óptima transparencia y una gran resistencia a la abrasión. Formulado a base de resinas poliuretánicas, es extremadamente resistente al desgaste, elástico, con muy bajo contenido de solventes, no incluye sustancias problemáticas para la salud del usuario y del medio ambiente. Los especiales filtros UV hacen que no amarillee y permite una buena protección del color natural de la madera.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera nueva. Lijar la madera en crudo con papel abrasivo grano 150 y quitar el polvo. Aplicar 3 capas de RPxx60 con una distancia de 2 a 4 horas. No es necesario lijar entre las capas. Para unas mejores prestaciones, aplicar una capa de Fondo Tapaporos RP1060 y 2 capas de Barniz RPxx60.

Madera barnizada. En la madera ya barnizada en buen estado, es necesario lijar con grano 240-280. Limpiar la superficie y barnizar. En la madera ya barnizada en mal estado, es necesario lijar con papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado como se indica para la madera nueva.

REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60.

ENVASE

0,75 L

2,5 L

-  Conservar > 5°C
-  Pintar > 10°C
-  Listo para el uso
-  Brocha
Pistola
Rodillo de pelo corto
-  Rendimiento 10 m²/L
-  Mezclar bien antes de usar
-  Secado entre manos 2-4 h
-  Secado final 24 h
-  Contenido en sólidos 27 ± 3 %
-  Viscosidad DIN4 18 ± 3"
-  Peso específico 1,03 ± 0,1 g/cm³
-  pH 7,5 ± 0,5
-  Brillo 50 para RP1160
20 para RP2260



RP1160
TRANSPARENTE
SEMI-BRILLO

RP2260
TRANSPARENTE MATE

