



## RR1250 PREPARAT REGENERACYJNY T. TOP+

### ZASTOSOWANIE

Konserwacja drzwi, okien i akcesoriów meblowych. Odpowiedni również do regeneracji powierzchni aluminiowych i PVC.

### INFORMACJE O PRODUKCIE

T.Top+ nadaje lakierowi blasku i miękkości. Dzięki zawartym w nim składnikom, RR1250 w ciągu kilku minut wnika do wnętrza mikropęknięć powłoki lakierowej i naprawia uszkodzenia spowodowane upływem czasu. T.Top+ odżywia lakier, przywracając jego pierwotne zdolności elastyczne i czyniąc go wodoodpornym.

*Uwaga: nadaje się do pielęgnacji powierzchni lakierowanych preparatem na bazie wody lub rozpuszczalnika, bezbarwnych lub lakierowanych (również białych, nie powoduje żółknięcia).*

### INSTRUKCJA UŻYCIA

Oczyszczyć powierzchnię preparatem T.Clean RR1050 przed nałożeniem preparatu T.Top+. Rozpylić T.Top+ i rozprowadzić produkt ściereczką z mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia. Nie aplikować T.Top+ w dni deszczowe lub podczas bezpośredniej ekspozycji na słońce. Ewentualne pozostałości produktu na szybach można usunąć za pomocą szmatki z mikrofibry. Wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem.

### OPAKOWANIA

0,75 L



Przechowywać  
> 5°C



Aplikacja  
> 10°C



Gotowy do użycia



Ściereczka z mikrofibry



Wydajność  
20 m<sup>2</sup>/L



Wymieszać dobrze  
przed użyciem



Czas ostatecznego  
wysychania  
10 min



**RR1250**  
NEUTRALNY