



## RX20xx EXCLUSIVE 2 - SATIN

### CAMPOS DE USO

Carpintería, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas, muebles para interior y exterior, suelos de interior y exterior, sector náutico, pérgolas y porches.

### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Exclusive 2 es la solución exclusiva todo en uno para barnizar y hacer mantenimiento. Su característica principal permite obtener el mismo resultado con un sólo producto, en comparación con otros productos que necesitan más etapas para alcanzarlo. Idóneo para maderas duras y blandas. Exclusive 2 tiene un secado ultrarrápido y un efecto satinado. Es resistente a la agresión de los agentes atmosféricos. Sus especiales absorbedores y filtros UV+ paran la radiación UV en la superficie y protegen la lignina. Además, las moléculas especiales contenidas en el producto confieren a los suelos interiores y exteriores excelentes características antideslizantes. Es un producto estudiado para la longevidad de la madera al exterior, a base de una mezcla de resinas de alta tecnología. Gracias a su fórmula self-consuming, este producto no se descascarilla. Crea un velo homogéneo, sin crear película. Gracias a Exclusive 2, mantenimiento y renovación llegan a ser fáciles y sin lijado. La versión incolora no contiene óxidos de hierro, por lo que no ofrece la misma protección que las versiones coloreadas y no debe utilizarse en superficies blancas.

### INSTRUCCIONES DE USO

**Madera en crudo.** Preparar el soporte con papel de lija grano 150, limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de *Imprimación Anti termitas y anti carcoma RA3000* excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. **Madera teñida/impregnada.** Se puede aplicar RX20xx en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 2-3 capas de producto. **Madera barnizada.** Lijar con papel abrasivo grano 80-150 y dejar la madera en crudo. Limpiar el polvo de lijado de la superficie y aplicar 1-2 capas de *Imprimación Anti termitas y anti carcoma RA3000* excepto en caso de maderas duras. Luego, aplicar 2-3 capas de producto. **Suelos de interior.** Proceder como se indica en los párrafos anteriores, según la condición de la madera y aplicar 2-3 capas de producto.

### MANTENIMIENTO

En objetos poco deteriorados hay que limpiar con esmero la superficie de polvo y grasas y luego se pueden aplicar 1-2 capas de RX20xx. En objetos muy deteriorados hay que lijar la superficie y luego aplicar 2-3 capas de RX20xx. Se puede limpiar el soporte con el Detergente neutro RR1050 antes de la aplicación de RX20xx.

### REPINTADO

Barniz Parquet y Muebles RPxx60, Barniz UV Defender RQxx70, gama Prestige RBxx0 y Decogrip Solution RE20xx.

### ENVASE

0,25 L

0,75 L

5 L



**RX2000**  
TRANSPARENTE

**RX2001**  
ARCE BLANCO

**RX2002**  
ROBLE

**RX2003**  
TECA

**RX2004**  
NOGAL

**RX2005**  
WENGUÉ

**RX2006**  
CAOBA

**RX2007**  
CEREZO



Conservar  
5-35°C



Pintar  
> 10°C



Listo para el uso



Brocha  
Pistola  
Rodillo



Rendimiento  
12 m<sup>2</sup>/L



Mezclar bien antes  
de usar



Secado entre manos  
3-12 h



Secado final  
24 h



Contenido en sólidos  
26 ± 2 %



Peso específico  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,0 ± 0,7



Brillo  
20