



RX20xx EXCLUSIVE 2 - SATIN

DOMAINE D'UTILISATION

Menuiserie, bardages, balcons, clôtures, lambris, poutres, meubles de jardin et d'intérieur, sols d'intérieur et d'extérieur, secteur nautique, kiosques et vérandas.

INFORMATIONS

Exclusive 2 est la solution exclusive tout-en-un pour le vernissage et l'entretien. Sa caractéristique principale permet d'obtenir le même résultat avec un seul produit, par rapport aux autres produits qui nécessitent plus d'étapes pour l'atteindre. Il est adapté pour les bois tendres et durs. Le produit Exclusive 2 se distingue par un séchage très rapide et un effet satiné. Ce produit est résistant à l'agression des agents atmosphériques. Ses spéciales absorbeurs et filtres UV+ bloquent les radiations sur la surface et protègent la lignine. En outre, les molécules spéciales contenues dans le produit confèrent aux sols intérieurs et extérieurs d'excellentes caractéristiques antidérapantes. Il s'agit d'un produit, conçu pour la longévité du bois, à base de résines de haute technologie. Grâce à sa formule auto-consommation, ce produit ne s'écaille pas. Il crée un voile homogène, sans une pellicule. Grâce à Exclusive 2, l'entretien et la rénovation ne nécessitent pas de ponçage, en devenant faciles et rapides. La version transparente ne contient pas d'oxydes de fer, ainsi elle ne garantit pas la même protection que les versions colorées; en outre, n'employez pas sur surfaces blanches.

INSTRUCTIONS

Bois brut. Poncez le support avec abrasif 150. Nettoyez la surface de la poussière de ponçage et appliquez 2-3 couches de produit.

Bois teinté/imprégné. L'application de RX20xx est possible sur le bois traité avec des teintures ou des lasures avec un extrait sec faible.

Une fois que la surface a été nettoyée, poncez légèrement avec abrasif ou scotch brite. Enlevez la poussière et appliquez 2-3 couches de produit.

Bois peint. Poncez avec abrasif 80-150 jusqu'au bois brut. Nettoyez la surface et appliquez 2-3 couches de produit.

Sols d'intérieur. Il faut procéder comme il est indiqué dans les paragraphes précédents, selon la condition du bois et appliquez 2-3 couches de produit.

ENTRETIEN

En cas d'objets peu détériorés, il faut nettoyer soigneusement la surface de poussières et graisses. Après, il faut appliquer 1-2 couches de RX20xx. En cas d'objets très dégradés, il faut égrener la surface et appliquer 2-3 couches de produit. Le nettoyage avec Détergent neutre RR1050 avant l'application de RX20xx est possible.

SURVERNISSAGE

Vitrificateur parquet et meubles RPxx60, Vernis de finition UV Defender RQxx70, gamme Prestige RBxx0 et Decogrip Solution RE20xx.

EMBALLAGE

0,25 L

0,75 L

5 L



-  Conservation 5-35°C
-  Application > 10°C
-  Prêt à l'emploi
-  Pinceau
Pistolet
Rouleau
-  Rendement 12 m²/L
-  Bien mélanger avant l'emploi
-  Séchage entre les couches 3-12 h
-  Séchage final 24 h
-  Extrait sec 26 ± 2 %
-  Poids spécifique 1,05 ± 0,1 g/cm³
-  pH 8,0 ± 0,7
-  Gloss 20