



## RX50xx EXCLUSIVE 1 - MATT

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Drzwi i okna, okładziny, balkony, deski boazeryjne, meble ogrodowe, altany i werandy, podbitki dachowe, deska elewacyjna, deska tarasowa, płoty.

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Exclusive 1 to jedyne w swoim rodzaju, kompleksowe rozwiązanie do impregnacji i renowacji. Jego główną zaletą jest możliwość uzyskania przy użyciu tylko jednego produktu takiego samego efektu, który można uzyskać dzięki bardziej złożonemu systemowi lakierniczemu. Jest odpowiedni zarówno do drewna twardego, jak i miękkiego. Exclusive 1 charakteryzuje się bardzo szybkim wysychaniem i naturalnym efektem estetycznym. Jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. Jego specjalne absorbery i filtry UV+ zatrzymują promieniowanie UV na powierzchni i chronią ligninę. Ponadto specjalne molekuly zawarte w produkcie nadają podłodze wewnętrznej i zewnętrznej doskonałe właściwości antypoślizgowe. Jest to produkt przeznaczony do przedłużenia żywotności drewna na zewnątrz, wykonany z mieszanki zaawansowanych technologicznie żywic. Nie złuszcza się dzięki formule ulegającej samodegradacji. Tworzy jednolitą warstwę ochronną, która nie tworzy filmu. Dzięki Exclusive 1 konserwacja i renowacja stają się łatwymi czynnościami, które nie wymagają szlifowania. Wersja transparentna nie zawiera tlenków żelaza i dlatego nie może zagwarantować takiej samej ochrony jak wersje kolorowe; ponadto nie należy jej stosować na białe powierzchnie.

### INSTRUKCJA UŻYCIA

**Surowe drewno.** W przypadku drewna innego niż twarde należy przeszlifować podłoże papierem ściernym o ziarnistości 150, oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nałożyć 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Następnie nanieść 2-3 warstwy produktu. **Drewno barwione/impregnowane.** Możliwe jest naniesienie RX50xx na drewno barwione bejcami o niskiej zawartości części stałych lub impregnatami. Po oczyszczeniu powierzchni należy przeszlifować papierem ściernym lub włókniną. Następnie usunąć pył po szlifowaniu i nałożyć 2-3 warstwy produktu. **Drewno lakierowane.** Przeszlifować papierem ściernym o ziarnistości 80-150 w celu przywrócenia drewna do surowego stanu. W przypadku drewna innego niż twarde należy oczyścić powierzchnię z pyłu szlifierskiego i nałożyć 1-2 warstwy Impregnatu przeciw kornikom i termitom RA3000. Następnie nanieść 2-3 warstwy produktu. **Podłogi wewnętrzne.** Postępować jak powyżej, w zależności od stanu drewna i nałożyć 2-3 warstwy produktu.

### KONSERWACJA

W przypadku powierzchni, która nie jest narażona na intensywne zużycie, należy ją dokładnie oczyścić z kurzu i tłuszczu, a następnie nałożyć 1-2 warstwy RX50xx. W przypadku zniszczonej powierzchni konieczne jest jej przeszlifowanie, a następnie nałożenie 2-3 warstw RX50xx. Istnieje możliwość wyczyszczenia podłoża neutralnym detergentem RR1050 przed aplikacją RX50xx.

### MOŻLIWOŚĆ POKRYWANIA INNYMI LAKIERAMI

Lakier Nawierzchniowy do Parkietów RPxx60, Lakier Nawierzchniowy UV Defender RQxx70, seria Prestige RBxx0, Decogrip Solution RE20xx.

### OPAKOWANIA

0,25 L



**RX5000**  
BEZBARWNY

**RX5001**  
BIAŁY

**RX5002**  
DĄB

**RX5003**  
TEK

**RX5004**  
ORZECH WŁOSKI

**RX5005**  
WENGE

**RX5006**  
MAHOŃ

**RX5007**  
WIŚNIA



Przechowywać  
5-35°C



Aplikacja  
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel  
Natrysk  
Walek



Wydajność  
12 m<sup>2</sup>/L



Wymieszać dobrze  
przed użyciem



Czas schnięcia  
między warstwami  
3-12 godz.



Czas ostatecznego  
wysychania  
24 godz.



Zawartość części  
stałych  
26 ± 2 %



Ciężar właściwy  
1,05 ± 0,1 g/cm<sup>3</sup>



pH  
8,0 ± 0,7



Głosość  
5